



Salcomix	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 1000 B RP	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
595TPC-EPX 2 K	--	--	--	1,7 / 2,0	2,0	2,0
	--	--	--	1,5 - 3 bar	3 - 4 bar	3 - 4 bar
648TPC-PUR 2 K	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	1,6 / 1,8 / 2,0	SM	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	1,8 - 2 bar	2 - 2,5 bar	1,5 - 2 bar	1,5 - 3 bar	3 - 4 bar	3 - 4 bar
821TPC-ACR	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	SM	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	1,8 - 2 bar	2 - 2,5 bar	1,5 - 2 ba	1,5 - 3 bar	3 - 4 bar	3 - 4 bar
699ACR- 2 K HS	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	SM	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	1,8 - 2 bar	2 - 2,5 bar	1,5 - 2 bar	1,5 - 3 bar	3 - 4 bar	3 - 4 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.